

EVINRUDE®



E-TEC TALVISUOJAUSOHJE

Veneen ollessa makeassa vedessä

- 1)** Kaada polttoainesäiliöön 2+4 polttoaineen lisäainetta pullon ohjeen mukaisesti ja tankkaa säiliö täyteen bensiiniä. (Ilman lisäainetta polttoaine ei säily talven yli ja mikäli polttoainesäiliö ei ole täynnä, muodostuu sinne vettä kondenssi-ilmion vuoksi) tai tyhjennä säiliö talveksi.
- 2)** Varmista, että vaihde on vapaa-asennossa. Nosta kaukosäätölaitteen kylmäkäynnistysvipu yläasentoon ja käynnistä moottori. Kierroslukumittarin tulee näyttää "0" ja varoitusvalot palavat.
- 3)** Kun varoitusvalot ovat sammuneet (n. 15-20 s kuluttua) käännä kylmäkäynnistysvipu takaisin ala-asentoon. Varoitusvalot kierroslukumittarissa syttyvät uudestaan. Kun ne hetken päästä taas sammuvat, nosta kylmäkäynnistysvipu uudelleen yläasentoon. Nyt varoitusvalot alkavat vilkkua.
- 4)** Nyt moottori alkaa automaattisesti käydä nopeata joutokäyntiä ja öljytä itseään. Anna moottorin käydä kunnes se sammuu itsestään (n. 2 minuutin kuluessa)
- 5)** Käännä virta-avain OFF-asentoon
- 6)** Nosta vene/moottori ylös vedestä.
- 7)** Täytä moottorin öljysäiliö sekä tarkasta läpinäkyvä polttoainesuodatin. Jos siinä on epäpuhtauksia vaihda suodatin.
- 8)** Pidä moottori pystyasennossa, kunnes kaikki vesi on valunut pois.

Veneen ollessa maissa

- 1)** Irroita potkuri moottorista, aseta vaihde vapaalle
- 2)** Kaada polttoainesäiliöön 2+4 polttoaineen lisäainetta pullon ohjeen mukaisesti ja tankkaa säiliö täyteen bensiiniä. (Ilman lisäainetta polttoaine ei säily talven yli ja mikäli polttoainesäiliö ei ole täynnä, muodostuu sinne vettä kondenssi-ilmion vuoksi) tai tyhjennä säiliö talveksi.
- 3)** Kiinnitä puutarhaletku huuhtelulaitteeseen ja asenna huuhtelulaite vedenottoaukkojen päälle ja avaa vesihana.
- 4)** Nosta kaukosäätölaitteen kylmäkäynnistysvipu yläasentoon ja käynnistä moottori. Kierroslukumittarin tulee näyttää "0" ja varoitusvalot palavat.
- 5)** Kun varoitusvalot ovat sammuneet (n. 15-20 s kuluttua) käännä kylmäkäynnistysvipu takaisin ala-asentoon. Varoitusvalot kierroslukumittarissa syttyvät uudestaan. Kun ne hetken päästä taas sammuvat, nosta kylmäkäynnistysvipu uudelleen yläasentoon. Nyt varoitusvalot alkavat vilkkua.
- 6)** Nyt moottori alkaa automaattisesti käydä nopeata joutokäyntiä ja öljytä itseään. Anna moottorin käydä kunnes se **sammuu itsestään** (n. 2 minuutin kuluessa)
- 7)** Käännä virta-avain OFF-asentoon, sulje vesihana ja irroita puutarhaletku ja huuhtelulaite moottorista.
- 8)** Täytä moottorin öljysäiliö sekä tarkasta läpinäkyvä polttoainesuodatin. Jos siinä on epäpuhtauksia vaihda suodatin.
- 9)** Voitele potkuri akseli suositellulla rasvalla ja asenna potkuri takaisin paikalleen.
- 10)** Pidä moottori pystyasennossa, kunnes kaikki vesi on valunut pois.

HUOM! Älä käynnistä moottoria enää uudelleen talvisuojauksen suorittamisen jälkeen ennen keväistä käyttöönottoa.